

## PIŁA FORMATOWA marki PROMECH po remoncie PPF/1200/3600x3000/\*\*

Informujemy, że posiadamy do sprzedania konstrukcję piły formatowej marki „PROMECH” PPF/1200/3600x3000/ po remoncie, w stanie technicznym jak na poniższym zdjęciu w cenie **19 000 zł netto**

Oferujemy ponadto możliwość wykonania prac dodatkowych i doposażenia celem doprowadzenia maszyny do stanu gotowości do eksploatacji.

Zakres prac dodatkowych / doposażenia	Czas wykonania	Cena netto*
Wykonanie stołu roboczego	1 tydzień	3 000 zł
Zabudowa / uzupełnienie elektroniki do aktualnie stosowanych	2 tygodnie	5 000 zł
Wykonanie torowiska	1 tydzień	3 000 zł
Zamontowanie krawędzi / wykonanie okablowania	2 tygodnie	3 500 zł
Wykonanie i podłączenie szaf sterowniczych (MA) automatyka jednokrotnego cięcia	3 tygodnie	6 000 zł

\* płatność – przedpłata 100% za wykonanie prac dodatkowych /doposażenia

Łączna cena maszyny kompletnej po remoncie kapitalnym gotowej do montażu u nas **39 500 zł netto**  
Łączny czas wykonania 4 tygodnie

W przypadku podjęcia decyzji o zakupie płatność za samą konstrukcję piły formatowej - przy odbiorze maszyny.

Cena maszyny do uzgodnienia w zależności od ostatecznej kompletacji lub ewentualnego zakresu remontu i wyposażenia



## PIŁA FORMATOWA marki PROMECH po remoncie PPF/1200/3600x3000/\*\*

Piła formatowa jest maszyną o konstrukcji mostowej przeznaczoną do cięcia płyt kamiennych na określony wymiar. Ruchem ustawczym jest przejazd mostu (całej maszyny) po ułożonym na fundamentach torowisku, a ruchem roboczym - przejazd wózka z wrzecionem piły po prowadnicach belki. Oba ruchy posiadają płynną regulację prędkości. Regulacja głębokości cięcia (wielkość opadu) odbywa się poprzez przesuw wrzeciona piły w prowadnicach suwaka.

Piła Formatowa PPF/1200 została wyposażona w stół z blatem obrotowym blokowanym co 90 stopni, co umożliwia łatwe, szybkie i bez dodatkowego ustawienia, docięcie materiału pod kątem prostym.

## PIŁA FORMATOWA marki PROMECH po remoncie PPF/1200/3600x3000/\*\*



Wielkość opadu ustala się w zależności od rodzaju materiału i jakości dysku. Funkcja płynnej regulacji prędkości posuwu, pozwala na ustawienie optymalnej prędkości cięcia, szybkie przejazdy ustawcze, oraz na frezowanie frezami tarczowymi.

Piła może być wyposażona w dwie opcje sterowania. Sterowanie ręczne, gdzie operator z kasy sterowniczej steruje pracą maszyny, oraz półautomatyczne polegające na tym, że po ustawieniu szerokości cięcia i wysokości opadu piły, maszyna sama przetnie kamień do końca, wyjedzie z materiału, podniesie się w górne skrajne położenie i wyłączy się. Operator może w tym czasie wykonywać inną pracę. Maszyna może być wzbogacona o wyposażenie dodatkowe.

### Cechy charakterystyczne:

- ▲ długość cięcia do 3000 mm
- ▲ szerokość cięcia do 3600 mm
- ▲ regulowana wielkość opadu (głębokość cięcia)
- ▲ płynna regulacja prędkości cięcia
- ▲ płynna regulacja szerokości cięcia
- ▲ stół z blatem regulowanym 90°
- ▲ konstrukcja montowana na fundamencie

### Parametry:

gabaryty (wys. x szer. x dł.)	4000x5900x4500 mm
średnica dysku	1200 mm
długość cięcia	3000 mm
szerokość cięcia	3600 mm
stół	1500x2700 mm
belka	2 x C300,
zasilanie	22 kW / 400V / 32 A / 50 Hz
prędkość obrotowa dysku// napęd wrzeciona	600 obr./min //KPR 160M4, p=18,5 kW; n=1470obr/min.; 400V;
napęd ramy	MR-50/49/0,37-1400 /K3/B3; 400V
napęd podnoszenia i opuszczania suwaka	DDR/GDR ZG2 6 MREB 1,5 kW
napęd jazdy suportu (wózka)	ZG3 BMPE 80 G6, 1,1 kW
zużycie wody	40 l/min
ciężar urządzenia	2900 kg

Cena maszyny do uzgodnienia w zależności od ostatecznej kompletacji lub ewentualnego zakresu remontu i wyposażenia

**PIŁA FORMATOWA marki PROMECH po remoncie PPF/1200/3600x3000/\*\***

